

1635-S
Klemmensteg für Schwebeanschlüsse

CE

Isolierkörper: Durchsichtiges Polycarbonat UL94 V0

Leiterkörper: Messing

Unverlierbare Schraube: Verzinkte Stahl

Selbstlöschung: EN60695-2-10 a 850 °C, EN 60335-1:2002 +A2:2006, EN60695-2-11

Betriebstemperatur: max. 85 °C

Schutzgrad: IP20

Bezugsnormen: EN60998-1: EN60998-2-1:2004



Die Preise beziehen sich auf den einzelnen Klemmensteg mit 10 Klemmen,
Mindestanzahl 10 Stk.

	art.	mm ²	mm ²	L mm	L1 mm	S mm	N
BM9961	BM9961	35 25 16	35	43.5	26.1	49.4	2 2÷3 2÷4
BM9960	BM9960	25 16 10	25	36.3	22.5	41.9	2 2÷3 2÷4
BM995	BM995	16 10 6	16	31.8	18.8	32.2	2 2÷3 2÷4
BM994	BM994	10 6 4	10	26	14.7	26	2 2÷3 2÷4
BM993	BM993	6 4 2.5	6	22.5	11.8	23	2 2÷3 2÷4
BM9924	BM9924	4 2.5 1.5	4	21	10.3	20	2 2÷3 2÷4
BM992	BM992	2.5 1.5 1	2.5	17.5	9	18.2	2 2÷3 2÷4
BM991	BM991	1.5 1 0.75	1.5	15	7.5	14.5	2 2÷3 2÷4