

2400 RSC24A/8-VIL

		art.
	024004008	2400 RSC24A/8-VIL



- n. 18 **42:** Ring-Maulschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- n. 7 **90:** Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- n. 1 **123Q1/4:** Adapter mit Schnellanschluss 1/4" für 10 mm Knarrenschlüssel
- n. 1 **123Q3/8:** Adapter mit Schnellanschluss 3/8" für 13 mm Knarrenschlüssel
- n. 1 **123Q1/2:** Adapter mit Schnellanschluss 1/2" für 19 mm Knarrenschlüssel
- n. 12 **142:** Ring-Maulschlüssel mit Umschaltknarre
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 2 **1052:** Gripzange, verstellbar 190-240 mm
- n. 1 **1082GBM:** Diagonalseitenschneider, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish \blacktriangleleft 160 mm
- n. 1 **1098:** Flechterzangen 220 mm
- n. 1 **1150GBM:** Universalzangen für geringen Kraftaufwand, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish \equiv 180 mm
- n. 1 **1166GBM:** Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gerade, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish \bullet 200 mm
- n. 1 **1168GBM:** Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gebogen, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish \bullet 200 mm
- n. 19 **410MIX/SEL19:**
- n. 100 **861/C100:** Für manuelle, elektrische und pneumatische Schrauber $\odot \odot \odot$
 $\oplus \ominus \oplus \ominus \oplus \ominus \oplus \ominus$
- n. 7 **862F/A7:** \odot 5,5-6-7-8-10-12-13 mm
- n. 16 **862XP/A16:** Impact-Einsätze $\oplus \oplus \oplus \ominus$ PH2(x2) - PH3 - PZ2(x2) - PZ3 - T20 - T25(x2) - T30(x2) - T40(x2) - 4 - 5 - 6 mm
- n. 4 **1972/K20V-13BMC:**

