

**2400 RSC24/7-VIS**

		art.
	024004037	2400 RSC24/7-VIS

- n. 21 **42:** Ring-Maulschlüssel  
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf  
Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- n. 7 **96T:** Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff Ø 2-2,5-3-4-5  
6-8 mm
- n. 1 **111E:** Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- n. 2 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 100-200 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden
- n. 1 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm
- n. 1 **1692/5:** Rollbandmaß 5 m
- n. 1 **1719BMA...Q:** Vierkantfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...T:** Dreieckfeilen, halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...P:** Flachfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...M:** Halbrundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...R:** Rundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1771:** Cutter
- n. 13 **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" Ⓞ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
mm
- n. 6 **900ME:** Sechskant-Steckschlüssel 1/4" Ⓞ 2,5-3-4-5-6-8 mm
- n. 1 **900/20:** Verlängerung, - 1/4" 50 mm
- n. 1 **900/21:** Verlängerung, - 1/4" 150 mm
- n. 1 **900/25:** Kardangelenk, 1/4"
- n. 1 **900BG/30:** Steckgriff, 1/4"
- n. 1 **900/42:** Gleitgriff, 1/4"
- n. 1 **900/55:** Umschaltknarre, 1/4" Ⓞ
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" Ⓞ  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20  
21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920AN/125:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920AN/250:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre, 1/2" Ⓞ
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung  
Ⓞ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit  
Innenspannung Ⓞ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit  
Außenspannung ● 175 mm

