

**416P/SP19**
**Spiralbohrersatz, 19-teilig, aus HSS, AISI M2, komplett geschliffen mit reduzierter Spitze für Zentrierung und schnelleres Bohren**

$\varnothing$  1÷10 x 0,5 mm  
 HÖHERE BOHRGESCHWINDIGKEIT  
 $R \leq 900 \text{ N/mm}^2$   
 $HV \sim 820\div 850$

 521 g

 115x170x40 mm

**Höhere Schnittgeschwindigkeit:**

Die spezielle Stufenbohrerspitze (ab  $\varnothing$  5 mm) bohrt ein erstes Loch mit reduzierter Größe und die nachfolgende Schneide bringt es schneller auf das effektive Bohrmaß.

**Mehr Stabilität:**


Die reduzierte Bohrspitze ermöglicht eine bessere anfängliche Zentrierung und verleiht der Bohrung mehr Stabilität.


**Längere Lebensdauer:**

Die überlegene Qualität des HSS-Stahls, AISI M2, verleiht der Bohrspitze beim Bohren von legierten und hochlegierten Stählen, Stahl, Edelstahl, Eisen, Aluminium und Metallen eine lange Lebensdauer.

**Perfekter Griff:**

Der Schaft mit 3 glatten Flächen (ab  $\varnothing$  5 mm) gewährleistet ein perfektes Greifen der Spindelspannbacken, verhindert ein Abrutschen und überträgt die Kraft bestens.



	art.	
004160469	416P/SP19	$\varnothing$ 1÷10 x 0,5 mm