

666/C10X

**Wiederaufladbarer Klemmscheinwerfer, 4 Lichtstärken, einstellbar, USB-Aufladung.**



UNI EN ISO 6789

Dank der neuen Teile muss der Drehmomentschlüssel am Ende des Arbeitszyklus nicht mehr zurückgesetzt werden.

 3,5 kg

 420x185x60 mm

**UMFASSENDES SORTIMENT:** Der Drehmomentschlüssel 666/10X, mit 1/2"-Vierkantantrieb und einem Bereich von 20÷100 Nm, wird in einem umfassenden Sortiment von Handsteckschlüsseln 920A, Verlängerungsstangen 920/20 und 920/21 und Adapter 920/15 geliefert.

**ZERO-RESET-TECHNOLOGIE:** Dank leistungsfähigerer Materialien und einer verbesserten Wärmebehandlung der Feder und der Komponenten des Einstellsystems muss der Schlüssel nach Gebrauch nicht mehr entspannt werden.

**EINFACHE EINSTELLUNG:** Die abgestufte Nonius-Skala ermöglicht die Einstellung von Mindestabständen (in Zehntel Nm).

**VERBESSERTE SICHTBARKEIT:** Doppelte Skaleneinteilung in Nm für eine klarere, einfachere Sichtbarkeit des Drehmoments und einfache, schnelle Einstellungen.


**UMKEHRBARER SCHLÜSSEL:** 72-Zahn-Mechanismus für schnelles und präzises Arbeiten mit dem Schlüssel, der einen Anzugswinkel von maximal 5° gewährleistet. Ideal für den Rechtsanzug; Drehmomentgenauigkeit: ± 3%.  
**BI-MATERIAL-GRIFF:** Ergonomischer Griff für einen sicheren und bequemen Halt. Hergestellt aus Materialien, die gegen Kraftstoff, Öl und Industrieflüssigkeiten beständig sind.

**TORQUE LOCKING PUSH-PULL SYSTEM:** Verriegelungs-/Freigabeknopf mit gut sichtbarem rotem Ring in freigegebener Position. Das Drehmoment wird durch Drehen des Griffs eingestellt.


**KLICK-MECHANISMUS:** Das mechanische Klicken kann gehört und ertastet werden.

**100% ITALIAN-MADE:** Vollständig in Italien entwickelt und hergestellt, im Dynalab von Beta in unserem Hauptsitz in Sovico zusammengebaut, getestet und zertifiziert, was sich in Drehmomentschlüsseln höchster Qualität niederschlägt.



		art.
	006661011	666/C10X

**100%  
MADE  
in ITALY**

- n. **666/10X:** Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET  20÷100 Nm
- n. **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2"  $\odot$  10÷22 mm
- n. **920/20÷920/23:** Verlängerung, 1/2" 75-125 mm
- n. **920/15:** Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8" 920/15