



BETA 942MH Sechskant-Steckschlüssel Morphos, kurze Ausführung, mit Griff



Zertifizierungen und Standards



UNI 6750

Caratteristiche

Entwickelt, um Ermüdungserscheinungen zu verringern und eine hohe Drehmomentübertragung selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen zu gewährleisten.

KURZER STECKSCHLÜSSEL

Kompaktes Design für Arbeiten auf engstem Raum, mit direktem Zugang und hervorragender Manövrierfähigkeit.

KONTROLLE UND PRÄZISION

Die ergonomische Form und die gestalteten Zeigefinger- und Daumenauflagen garantieren einen festen Griff und eine präzise Zentrierung der Klinge auf der Schraube. Auch mit schmutzigen Händen oder Handschuhen erreichen Sie ein Höchstmaß an Zielgenauigkeit und Sicherheit bei der Anwendung.

HOHE DREHMOMENTÜBERTRAGUNG

Der innovative Griff aus drei Materialien mit starrem Polypropylen-Kern und doppelten weichen Schraubeinsätzen sorgt für eine effektive und konstante Kraftübertragung. Kontrollierte Verformungszonen passen sich den Kontaktpunkten der Handfläche an und verbessern die Schubkraft und die Klemmwirkung.

FESTIGKEIT UND HALTBARKEIT

Die verchromte Stahlklinge mit sandgestrahlter Oberfläche bietet Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Die schwarz phosphatierte Spitze sorgt für einen präzisen Sitz an der Schraube und reduziert das Risiko des Abrutschens, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert.



STRUKTUR DES TRIMATERIALS

Der starre innere Polypropylenkern wird mit weichen, griffigen Schraubeinsätzen kombiniert, um eine hervorragende Drehmomentübertragung zu



KONTROLLIERTE VERFORMUNG

Die weichen Bereiche verformen sich kontrolliert, passen sich dem Kontaktpunkt an und verstärken den Druck, ohne die Hand zu ermüden.



ANTI-ROTATION

Die dreieckige Form verhindert ein Verrutschen auf der Werkbank und erhöht die Sicherheit und Stabilität.



Maße



Zertifizierungen und Standards

○ UNI 6750

Artikel

	Art.	 mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009421003	942MH 4	4	191	70	13,0	3	6,5
009421004	942MH 5	5	191	70	14,0	3,5	7,6
009421005	942MH 5,5	5,5	191	70	12,5	4	8,2
009421006	942MH 6	6	191	70	14,5	5	8,8
009421007	942MH 7	7	191	70	15,5	6	10
009421008	942MH 8	8	203	70	18,5	7	11,2
009421009	942MH 9	9	203	70	19,5	8	12,6
009421010	942MH 10	10	203	70	20,5	8,5	13,8
009421011	942MH 11	11	203	70	21,5	9	15,1
009421012	942MH 12	12	203	70	22,5	9,5	16,4
009421013	942MH 13	13	203	70	23,5	10,5	17,6
009421014	942MH 14	14	203	70	24,5	11,5	18,8

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

