



BETA 944MH

Tiefe Sechskant-Steckschlüssel Morphos, lange Ausführung, mit Griff



Zertifizierungen und Standards



Caratteristiche

Entwickelt, um Ermüdungserscheinungen zu verringern und eine hohe Drehmomentübertragung selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen zu gewährleisten.

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL LANGE KLINGE

Die Länge ermöglicht das Arbeiten an tiefen Elementen. Reduzierte Dicke für schnelles Verschrauben auch bei engen Platzverhältnissen.

KONTROLLE UND PRÄZISION

Die ergonomische Form und die gestalteten Zeigefinger- und Daumenauflagen garantieren einen festen Griff und eine präzise Zentrierung der Klinge auf der Schraube. Auch mit schmutzigen Händen oder Handschuhen erreichen Sie ein Höchstmaß an Zielgenauigkeit und Sicherheit bei der Anwendung.

HOHE DREHMOMENTÜBERTRAGUNG

Der innovative Griff aus drei Materialien mit starrem Polypropylen-Kern und doppelten weichen Schraubeinsätzen sorgt für eine effektive und konstante Kraftübertragung. Kontrollierte Verformungszonen passen sich den Kontaktpunkten der Handfläche an und verbessern die Schubkraft und die Klemmwirkung.

FESTIGKEIT UND HALTBARKEIT

Die verchromte Stahlklinge mit sandgestrahlter Oberfläche bietet Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Die schwarz phosphatierte Spitze sorgt für einen präzisen Sitz an der Schraube und reduziert das Risiko des Abrutschens, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert.



STRUKTUR DES TRIMATERIALS

Der starre innere Polypropylenkern wird mit weichen, griffigen Schraubeinsätzen kombiniert, um eine hervorragende Drehmomentübertragung zu



KONTROLLIERTE VERFORMUNG

Die weichen Bereiche verformen sich kontrolliert, passen sich dem Kontaktpunkt an und verstärken den Druck, ohne die Hand zu ermüden.



ANTI-ROTATION

Die dreieckige Form verhindert ein Verrutschen auf der Werkbank und erhöht die Sicherheit und Stabilität.



Maße



Zertifizierungen und Standards



Artikel

	Art.	 mm	L mm	L1 mm	A1 mm	A mm	Ø mm
009441003	944MH 4	4	246	125	20	3,0	6,5
009441004	944MH 5	5	246	125	25	3,5	7,6
009441005	944MH 5,5	5,5	246	125	30	4,0	8,2
009441006	944MH 6	6	246	125	35	5,0	8,8
009441007	944MH 7	7	246	125	35	6,0	10
009441008	944MH 8	8	258	125	50	7,0	11,2
009441009	944MH 9	9	258	125	50	8,0	12,6
009441010	944MH 10	10	258	125	50	8,5	13,8
009441011	944MH 11	11	258	125	50	9,0	15,1
009441012	944MH 12	12	258	125	50	9,5	16,4
009441013	944MH 13	13	258	125	55	10,5	17,6
009441014	944MH 14	14	258	125	55	11,5	18,8

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

