


Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 8 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter



	
	024006361
	024006362
	024006363

- n. 1 **BW 1149F:** Selbsteinstellende vordere Abisolierzange
- n. 1 **BW 1602:** Crimpzange für isolierte Kabelschuhe
- n. 1 **BW 1603:** Crimpzange für nicht-isolierte Kabelschuhe
- n. 1 **BW 1606T:** Crimpzange für Rohrkabelschuhe, 4-Seiten-Crimpung
- n. 1 **BW 1608:** Crimpzange für isolierte Kabelschuhe
- n. 10 **BW 141:** Gerade Kombischlüssel Knarrenschlüssel □
- 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- n. 19 **BW 410/SP19:** Serie von gerollten Bohrspitzen in Kunststoffkassette Ø 1÷10 x 0,5 mm
- n. 1 **BW 1725CR:** Mini-Stichsäge 250 mm
- n. 1 **BW 1650:** Schieblehre 150 mm
- n. 1 **BW 1682:** Flexible Skalen mit Skaleneinteilung 300 mm
- n. 1 **BW 1370:** Hammer deutscher Bauart 500 g
- n. 1 **BW 1380:** Schlägel 1000 g
- n. 1 **BW 1390:** Schlägel mit Kunststoffklopfer Ø 35 mm
- n. 1 **BW 1737NX:** Stahldrahtbürste
- n. 8 **BW 720:** Maschinen-Steckschlüssel 1/2" □ □
- 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
- n. 4 **BW 720L:** Maschinen-Einsätze 1/2" lange Serie □ □ 17-19-21-22 mm
- n. 1 **BW 720/21:** Maschinenverlängerung - 1/2" 125 mm
- n. 1 **BW 900/16:** Verschraubung - 1/4" E 1/4" - B 3/8"
- n. 1 **BW 910/15:** Verschraubung - F3/8" xM1/4 E 3/8" - B 1/4"
- n. 1 **BW 910/16F:** Verschraubung - F3/8" xM1/2" E 3/8" - B 1/2"
- n. 1 **BW 920/15F:** Verschraubung - F1/2" xM3/8" E 1/2" - B 3/8"
- n. 1 **BW 920/16:** Verschraubung - F1/2" xM3/4" E 1/2" - B 3/4"
- n. 3 **BW 943FL:** Flexible Innensechskant-Schlüssel mit Handgriff □ □
- 6-7-8 mm
- n. 1 **BW 1687D:** Gerade Präzisionsbohrspitze 153 mm
- n. 1 **BW 1687U:** Präzisions-Hakenbohrer 153 mm
- n. 1 **BW 1687A:** 90° gebogene Präzisionsbohrkrone 153 mm
- n. 1 **BW 1687AC:** Präzisionsbohrer kurz gebogen 153 mm
- n. 1 **BW 910/16F:** Verschraubung - F3/8" xM1/2" E 3/8" - B 1/2"
- n. 20 **BW 920A:** Innensechskant-Schlüssel 1/2" □ □ □
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- n. 8 **BW 920FTX:** Steckschlüssel 1/2" für Torx®-Profilkopfschrauben □ □ □
- E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- n. 8 **BW 920PE:** 1/2" Innensechskant-Schlüssel □ □ □ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem**

