

## BETA MB37MH

Schaumstoffeinsatz aus EVA mit Steckschlüsseln 1/4" und 1/2" und Zangen



## Zertifizierungen und Standards

14" 12"

### Eigenschaften

Schaumstoffeinsatz aus EVA für den absoluten Schutz der Werkzeuge.

#### KOMPATIBILITÄT

Schaumstoffeinsatz 600x447 mm, perfekt kompatibel mit dem Werkzeugwagen C35.

#### WIRKSAMER SCHUTZ

Der Schaumstoffeinsatz ist 35 mm dick, um alle Werkzeuge effektiv zu schützen und aufzubewahren.

#### NEUER MORPHOS SCHRAUBENDREHER

Der innovative Griff aus drei Materialien mit einem starren Polypropylen-Kern und doppelten weichen Einsätzen sorgt für eine effektive und konstante Kraftübertragung. Die kontrollierten Verformungszonen passen sich den Kontaktpunkten der Handfläche an und verbessern so die Schubkraft und die Klemmwirkung.

#### DOPPELTER SCHWAMM ZUM EINFÄRBN

Die schwarz-orange Doppelfärbung ermöglicht eine einfache und schnelle Identifizierung der Werkzeuge.

#### COMFORT

Die Schlitze in den Schaumstoffeinsätzen aus EVA wurden speziell entwickelt, um den Komfort und die Effizienz beim Herausziehen der Werkzeuge zu verbessern.

#### EFFIZIENZ


Schaumstoffeinsätze aus EVA verbessern die Arbeitseffizienz durch die geordnete Anordnung der Werkzeuge und geben ein professionelles Bild ab.

## Zertifizierungen und Standards



- 920A: n. 19 Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 920/21: n. 1 Verlängerung, 1/2" 125 mm
- 920/22: n. 1 Verlängerung, 1/2" 150 mm
- 920/25: n. 1 Kardangelenk, 1/2"
- 920/42: n. 1 Gleitgriff, 1/2"
- 920/55: n. 1
- 111E: n. 1 Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- 1052: n. 1 Gripzange, verstellbar 240 mm
- 1084BM: n. 1 Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand □ 160 mm
- 1150BM: n. 1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade □ 180 mm
- 1166BM: n. 1 Zangen mit halbrunden Backen, gerade □ 160 mm
- 1032: n. 1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 180 mm
- 1034: n. 1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 170 mm
- 1036: n. 1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- 1038: n. 1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- 900: n. 13 Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 900/20: n. 1 Verlängerung, - 1/4" 50 mm
- 900/21: n. 1 Verlängerung, - 1/4" 150 mm
- 900/25: n. 1 Kardangelenk, 1/4"
- 900BG/31: n. 1 Steckgriff, Außenvierkant 1/4", mit Griff
- 900/55: n. 1
- 900/42: n. 1 Gleitgriff, 1/4"

## Artikel

	Art.
024524274	MBV74MH
024504274	MB37MH

**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte**  
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

