

MB38

Schaumstoffeinsatz mit Steckschlüsseln 1/2", Sechskant-Stiftschlüsseln und Zangen

₫ 5,9 kg

80

	art.
024504238	MB38
024524235	MBV35



- 96T: Sechskant Stiftschlüssel mit Griff O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm n. 8
- 851SR: Einsatzhalter, mit Schnellanschluss und Griff 230 mm n. 1
- n. 5
- n. 8 **860PE**: Farbige Sechskant-Schraubeinsätze O 2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 860PH: Farbige Schraubeinsätze für Phillips®-Schrauben PH0 PH1 PH2 PH3 PH4 n. 5
- 860PZ: Farbige Schraubeinsätze für Pozidriv°- und Supadriv°-Schrauben ♥ PZ1 PZ2 PZ3 PZ4 n. 4
- 860RTX: Farbige Schraubeinsätze für Sicherheitsschrauben Tamper Resistant Torx® ⊕ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 n. 8
- 860TX: Farbige Schraubeinsätze für Torx®-Schrauben ♥ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 n. 11
- 860/55: Umschaltknarre für Einsatzhalter 100 mm n. 1
- n. 1 882P: Magnetverlängerung für Einsatzhalter
- 892/0: Adapter für Steckschlüssel n. 1
- n. 19 920A: Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" 0 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- **920/21**: Verlängerung, 1/2" 125 mm **920/22**: Verlängerung, 1/2" 255 mm n. 1
- n. 1
- n. 1 920/25: Kardangelenk, 1/2"
- 920/42: Gleitgriff, 1/2" n. 1
- n. 1 920/55: Umschaltknarre, 1/2" @
- **1084BM**: Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand □ 160 mm n. 1
- 1150BM: Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm n. 1
- n. 1 1166BM: Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm