

MB56
 3,7 kg


| |  | art. |
|--|---|-------|
| | 024504256 | MB56 |
| | 024524256 | MBV56 |

- n. 1 **1719BMA/Q**: 200 mm
- n. 1 **1719BMA/T**: 200 mm
- n. 1 **1719BMA/P**: 200 mm
- n. 1 **1719BMA/M**: 200 mm
- n. 1 **1719BMA/R**: 200 mm
- n. 1 **1032**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 180 mm
- n. 1 **1034**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 170 mm
- n. 1 **1036**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 1 **1038**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 1 **1370T**: Schlosserhämmer 300 g
- n. 1 **1390N**: Hämmer \varnothing 35 mm
- n. 1 **35**: Flachmeißel, mit Hohlprofil 200 mm
- n. 1 **1692**: Rollbandmaß 5 mt
- n. 1 **1725**: Sägebogen 260 mm
- n. 1 **1771**: Cutter 18 mm