



**RSC50 D/224UT**
**Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 2.0 mit 224 Werkzeugen**

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (RSC50 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 2 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 2 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 2 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 eintüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A1)

 276 kg

	art.
050001090	RSC50 2.0 D/224UT

- n. 21 **42:** Ring-Maulschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf  
 O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 7 **96T:** Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff O 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 2 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 100 - 200 mm
- n. 1
- 111E:** Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden 147 mm
- n. 1 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm
- n. 1 **1692/5:** Rollbandmaß 5 mm
- n. 1 **1719BMA8/Q:** Feilen für normale Bearbeitung 200 mm
- n. 1 **1719BMA8/T:** Feilen für normale Bearbeitung 200 mm
- n. 1 **1719BMA8/P:** Feilen für normale Bearbeitung 200 mm
- n. 1 **1719BMA8/M:** Feilen für normale Bearbeitung 200 mm
- n. 1 **1719BMA8/R:** Feilen für normale Bearbeitung 200 mm
- n. 1 **1771:** Cutter 170 mm
- n. 13 **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" O 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- n. 6 **900ME:** Sechskant-Steckschlüssel 1/4" O 2,5-3-4-5-6-8 mm
- n. 2 **900/...:** Verlängerung, - 1/4" 50-150 mm
- n. 1 **900/25:** Kardangelenk, 1/4"
- n. 1 **900BG/31:** Steckgriff, Außenvierkant 1/4", mit Griff
- n. 1 **900/42:** Gleitgriff, 1/4"
- n. 1 **900/55:**
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" O 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 2 **920AN:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 - 250 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:**
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung  
 O 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung O 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung O 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung O 175 mm

