

* Zur Verwendung in Kombination mit dem Werkzeugtrolley Art. C14 ist die obere Werkzeugtafel zu entfernen.



art.	5914VU/M
059140109	

- | | |
|-------|---|
| n. 31 | 860MIX/A31: Sortiment mit 30 Schraubeinsätzen und magnetischer, schnellauslösender Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten |
| n. 1 | 895/3: Einsatzhalter für Schraubeinsätze |
| n. 13 | 900: Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM |
| n. | 900/25: Kardangelenke, 1/4" |
| n. | 900BG/30C: Steckgriff, Außenvierkant 1/4" |
| n. | 900/42: Gleitgriff, 1/4" |
| n. | 900/55: Umschaltknarre, 1/4" |
| n. 16 | 920A: Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 MM |
| n. | 920/25: Kardangelenke, 1/2" |
| n. | 920AN/125: Verlängerung, schwenkbar - 1/2" |
| n. | 920/42: Gleitgriff, 1/2" |
| n. | 920/55: Umschaltknarre, 1/2" |
| n. 14 | 42: Ring-Maulschlüssel 6-7-8-10-11-12-13 14-16-17-18-19-21 22 mm |
| n. 9 | 96SC/9: |
| n. 1 | 111: Einmaulschlüssel mit Maßskala 250 mm |
| n. 1 | 1128BMX: Elektrikerschere, gerade Schneiden |
| n. 1 | 1692/5: Rollbandmaß 5 m |
| n. | 1771: Cutter |
| n. 1 | 1048: Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm |
| n. 1 | 1082BM: Diagonalseitenschneider 160 mm |
| n. 1 | 1150BM: Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade 180 mm |
| n. 1 | 1166BM: Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gerade, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial 160 mm |
| n. 3 | 1260: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm |
| n. 3 | 1262: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben PHx60-PH1x80-PH3x100 mm |